

Batterie pour portatif TETRAPOL 2G

BAG-2

Les batteries BAG-2 sont conçues pour alimenter les portatifs TETRAPOL de type 2G. Leur recharge peut se faire au moyen des chargeurs fournis par EADS Defence and Security Systems SA. Ces batteries sont équipées d'indications optiques de niveau de charge prenant en compte les flux de courant, la température et l'autodécharge, et sont particulièrement adaptées aux portatifs 2G sans afficheur.

Le niveau de charge (25%, 50%, 75% et 100%) est indiqué par une LED après appui sur le bouton de test. La batterie est livrée en mode stockage. Dans ce mode, le circuit électronique est déconnecté et la batterie ne peut ni alimenter un portatif, ni se recharger en étant posée sur un chargeur.

La mise en service est faite par une première pression sur le bouton de test.

Le boîtier de la batterie est composé d'un thermoplastique robuste et anti-rayure.

Nota : existe en modèle simplifié sans LED de contrôle de charge BAG-2 NL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type		BAG-2 / 2100	BAG-2 / 2500
Capacité	mAh	2100	2500
Dimensions L x h x l	mm	105 x 17 x 68	105 x 17 x 68
Masse	g	158	166
Température de stockage jusqu'à 1 an	°C	-20 ÷ 35	-20 ÷ 30
Température de stockage jusqu'à 90 jours	°C	-20 ÷ 45	-20 ÷ 40
Température de stockage jusqu'à 30 jours	°C	-20 ÷ 55	-20 ÷ 50



Nota : Les caractéristiques sont sujettes à changement. Se faire confirmer ces caractéristiques par TSLO Télécom avant toute commande. Version 1.1 du 21 juin 2007.